

ZirrorElbow 90°

Características Generales del Codo ZirrorElbow de 90°

Nuestro Codo ZirrorElbow de 90°, está fabricado en Acero Inoxidable 430 con acabado 100% espejo.

Ajustándose al uso más conveniente.

Sus extremos son lisos, para mejor transportación de luz a través de su acabado 100% espejo.

Ensamblado fácil, tipo mecano por medio de ZCople.

Diseñado con normas internacionales y aprobado por la I.V.S (Industrial Ventilation Society).

Aplicaciones del Codo ZirrorElbow de 90°

El Codo ZirrorElbow de 90°, es ideal para adaptarse a nuestra línea de Domos Solares.

Garantía del Codo ZirrorElbow de 90°


ZirrorElbow de 90°, tiene una Garantía de un año, certificado por escrito, sujeto a cláusulas de garantía de VentDepot.



Características Técnicas Específicas del Codo ZirrorElbow 90°

Clave	Material	ØA		Radio		Dirección Grados	# Gajos	Calibre	Peso		Dimensiones con Empaque de Plástico					
		mm	in	mm	in				kg	lb	Base		Altura		Fondo	
											cm	in	cm	in	cm	in
MXMRO-001	Acero Inoxidable 430	203	8	203	8	90	4	26	3.9	8	31	12	31	12	21	8
MXMRO-002	Acero Inoxidable 430	254	10	254	10	90	5	26	4.9	11	39	15	39	15	26	10
MXMRO-003	Acero Inoxidable 430	305	12	305	12	90	5	26	5.5	12	46	18	46	18	31	12
MXMRO-004	Acero Inoxidable 430	356	14	356	14	90	5	26	6.3	14	54	21	54	21	36	14
MXMRO-005	Acero Inoxidable 430	406	16	406	16	90	5	26	6.7	15	61	24	61	24	41	16
MXMRO-006	Acero Inoxidable 430	457	18	457	18	90	5	26	7.9	17	69	27	69	27	46	18
MXMRO-007	Acero Inoxidable 430	508	20	508	20	90	5	26	8.7	19	77	30	77	30	51	20
MXMRO-008	Acero Inoxidable 430	558	22	558	22	90	5	26	10.1	22	92	36	92	36	61	24

Dimensiones



Montaje

- Acoplar directamente al Ducto ZirrorDuct correspondiente.
- Ensamble fácil tipo mecano.

ZirrorElbow 90°

Galería

